

MCU 8 SERİSİ

MINİ SMART REGÜLATÖR RÖLELİ TİP 500 VA - 5000 VA

DELTA MCU 8 serisi Monofaze Dijital regülatörler (0,5-5 kVA) ev aletlerinizi voltaj dalgalanmalarına karşı korumakta ve cihazlarınızın kullanım ömürlerini uzatmaktadır.

Kombi, DVD çalar, Müzik setleri, LCD & Plazma TV, Uydu alıcılarınızda daha iyi verim alabilmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Kombi ve Küçük Ev Aletleri İçin

- Tip: MCU-8
- 1 faz giriş / 1 faz çıkış
- Güç: 0.5-5 KVA
- Giriş voltaj aralığı: 130 VAC - 260 VAC
- Çıkış Voltaj Hassasiyeti: 220 VAC $\pm$ % 2
- Verimlilik: > % 96
- Regülasyon hızı: 500 V/sn
- Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C / +60°C
- Yüksek ve düşük voltaj koruması
- Akıllı fan ile soğutma
- Yüksek sıcaklık koruması
- Dijital ekran
- ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça garantisi
- Deneyimli teknik servis desteği





TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MCU-8-5	MCU-8-1	MCU-8-2	MCU-8-3	MCU-8-5
Power VA	500	1000	2000	3000	5000
GİRİŞİ					
Gir.Volt.Düz.Aralığı	130 - 260 Volt				
Giriş Frekans Aralığı	47...65 Hz				
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı Akım, Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma				
ÇIKIŞI					
Çıkış Voltajı	220 VAC RMS ± % 2				
Aşırı Yükleme	10 Saniye % 150 Yükte				
Düzeltilme Hızı	500 Volt / Saniye				
Toparlama Süresi	500 Volt / Saniye				
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım koruma				
ÇALIŞMA TEKNİĞİ					
	Röleli Tip				
GENEL					
Soğutma	Akıllı Fan Sistemi				
Ölçülen Değeri İzleme	Giriş ve Çıkış Voltaj Display Ekran				
Total Harmonik Bozulma	-				
Toplam Verim	> % 96				
Mekanik By-Pass	Elle Kumandalı				
Koruma Seviyesi	IP 20				
ÇEVRESEL					
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C				
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C				
Bağıl Nem	< % 90, DIN (40040)				
Çalışma Yüksekliği	< 2000 m.				
Akustik Seviye	< 50 dB (1 m.)				
BOYUTLAR					
YxGxD (cm)	25 x 16,5 x 6,5		34 x 23 x 13,5		
Ağırlık (kg)	2,8	4,1	11	14	16

Sürekli Enerji, Kesintisiz Hayat...